

TURF AWAY 600




Bij ingrijpende gazonrenovatie, waar volledig heraanleg noodzakelijk is, is het essentieel om de oude grasmat te verwijderen. Door het wegnemen van een dunne toplaag zal men niet enkel verweerde grasplantjes afvoeren maar kan men meteen ook alle vervuiling door onkruid, mos en andere parasieten verwijderen.

Het uniek concept van de ELIET Turfaway 600 laat toe om snel en met goede precisie een dunne zode los te steken. De unieke opbouw van deze zodensnijder op rupsen zorgt voor een stabiele machine met optimale bodemgrip wat zorgt voor maximaal comfort voor de bediener. Dankzij de verhoogde tractie die de rupsen leveren, kan de ELIET Turfaway, zoden van 60 cm breed uitsteken.

En cas de rénovation radicale du gazon, nécessitant un réaménagement complet, il sera essentiel d'éliminer l'ancien gazon. En retirant la fine couche supérieure, on évacuera non seulement les brins d'herbe affaiblis, mais on éliminera en même temps tous les déchets consécutifs aux mauvaises herbes, mousses et autres parasites ayant élu domicile au fil des ans dans le gazon.

Le concept unique de l'ELIET Sodaway 600 permet de déplaquer rapidement et avec précision de fines bandes de gazon fines. La conception unique de cette déplaqueuse de gazon sur chenilles crée une machine stable avec une adhérence au sol optimale qui offre un confort maximal à l'utilisateur. Grâce à la traction élevée des chenilles, l'ELIET Sodaway permet de déplaquer des bandes de gazon de 60 cm de largeur.



> OPTIMALE WENDBAARHEID

De aandrijving van de rupsen is hydrostatisch. De rijsnelheid van elke rups kan traploos worden gestuurd waardoor de machine vloeiend bochten neemt en zelfs om zijn as kan draaien.

> MANIABILITÉ OPTIMALE

Les chenilles bénéficient d'un entraînement hydrostatique. La vitesse de chaque chenille peut être réglée en continu de telle sorte que la machine peut prendre des virages de façon fluide et même tourner sur son axe.

> OPTIMALE GRIP

Zoden steekt men bij voorkeur bij een vochtige ondergrond. De rupsen hebben een groter contactoppervlak met de bodem die zorgt voor maximale grip en betere tractie.

> ADHÉRENCE OPTIMALE

On déplaquera de préférence les bandes de gazon sur un sol humide. Les chenilles présentent une plus grande surface de contact avec le sol, ce qui garantit une adhérence maximale et une meilleure traction.



> OPTIMAAL BEDIENINGSCOMFORT

De bediening van de Turfaway is kinderlijk eenvoudig. Met de linkerhand bedient men de koppeling voor de tractie en de mesaandrijving. De rechterhand is vrij om de machine te sturen via een centraal geplaatste joystick. Om het steekmes op werkdiepte te brengen spreekt men de kracht van de beenspieren aan want dit gebeurt met de voet. Het stuur heeft trillingsdempers om het comfort van de operator te verhogen.

> CONFORT D'UTILISATION OPTIMAL

L'utilisation de la déplaqueuse Turfaway constitue un véritable jeu d'enfant. La main gauche sert à actionner l'embrayage pour la traction et l'entraînement de la lame. La main droite reste libre pour piloter la machine via un joystick central. Le réglage de la profondeur de coupe de la lame fera appel aux muscles des jambes car il s'effectue avec le pied. Le guidon est équipé d'amortisseurs anti-vibrations pour élever le confort de l'opérateur.

> OPTIMAAL SNIJDEN

Om dunne aaneenhangende zoden te kunnen steken werd het mes achter de rupsen geplaatst. Bij het lossteken kan de zode vrij bewegen en wordt niet meer door de machine aangedrukt. Dankzij de coaxiale excenter aandrijving maakt het mes mooi horizontale steekbewegingen. Hierdoor kan men de diepte beter aanhouden. De werkdiepte kan met één hendel en een overzichtelijke diagram snel en eenvoudig worden vermeld.

> COUPE OPTIMALE

Pour pouvoir couper des bandes de gazon fines d'un seul tenant, la lame a été installée derrière les chenilles. Une fois déplaquée, la bande de gazon peut bouger librement. Grâce à l'entraînement excentrique coaxial, la lame de la déplaqueuse effectue des mouvements de coupe bien horizontaux. Ce qui permet de mieux maintenir la profondeur. La profondeur utile peut être réglée rapidement et simplement au moyen d'un seul levier.

ELIET Turfaway600

B



Werkbreedte Largeur utile	600 mm
Diepte-instelling Réglage de profondeur	0 tot -60 mm 0 à -60 mm
Steekbewegingen Vitesse de mouvement	800/min
Slaglengte Largeur de course	38 mm
Contactvlak met bodem Surface de contact au sol	960 cm ²
Gewicht Poids	195 kg

ART.	UITVOERING TYPE	EURO	
		EXCL. BTW/HTVA	EURO INCL. BTW/TTC INCL. TRANSPORT + BT
MA 031 010 206	DC 6,5 pk ch Honda GX200 NIEUW! NOUVEAU !	nog niet bekend	nog niet bekend
BG 601 002 000	Kopgewicht Poids supplémentaire (per par 20 kg) (optie option)	71,07	86,00*