

Technische gegevens

MODEL		F 1900E	F 1900D
		2 WIELAANDRIJVING	4 WIELAANDRIJVING
MOTOR		KUBOTA	
Model		D 722 FM	
Type		Diesel, 4-takt, watergekoelde	
Max. vermogen (DIN70020)		18 PK / 13,23 kW	
Aantal cylinders		3	
Cilinderinhoud		719 cm ³	
Opbouw		Silentbloccs	
BRANDSTOFTANK		Inhoud	
		20 liter	
		Meter	
		Op instrumentenbord	
BANDEN		Vooraan	
		20 x 10,00 - 8	
		Achteraan	
		16 x 6,50 - 8	
AFMETINGEN (zonder maaier)			
Lengte		1950 mm	
Breedte		970 mm	
Hoogte		1200 mm	
Wielbasis		850 mm	
Spoorbreedte		Vooraan	718 mm
		Achteraan	775 mm
GEWICHT (zonder maaier)		390 kg	
OVERBRENGING		Hydrostatisch, pedaal	
Rijsnelheid		Vooraan	0-13,5 km/u
		Achteraan	0- 6,5 km/u
Cruise-controle		1 pedaal + 1 hendel	
DIFFERENTIEELSLOT		Standaard	Neen
AANDRIJVING		2 wiel	4 wiel
BESTURING		Achterwielen	
Besturing		Mechanisch	
Stuurwiel		In 4 standen	
MAAIER	MODEL	RC 48 F 19	RC 54 F 19
Type		3 rotatieve messen	
Maaibreedte		1,22 m	1,37 m
Maaihogte		2,54 cm tot 10,16 cm	
Hefinrichting		Hydraulisch	
Aandrijving		Kardanas	
Messenriem		Standaard	
Koppeling		Hydraulische koppeling	
OPVANG	MODEL	GCD 400 F	
Type		Vaste bak	
Openen/sluiten		Manueel vanop de zetel	
Inhoud		400 liter	
AFMETINGEN + OPVANG + MAAIER		RC 48 F 19	RC 54 F 19
Lengte		2,55 m	2,55 m
Breedte		1,60 m	1,75 m
Hoogte		1,45 m	1,45 m
ALLEREI		1 hendel	
Regeling zetel		1 hendel	
Platform		Halfschuin	
Temp. meter		Op frontaal instrumentenbord	
Urenteller		Op frontaal instrumentenbord	