



Model	Husqvarna 315
Laatst opgeslagen	13-11-2024
Besturingssoftware	5825859-28A_P15H-SwPkg_22-1.22
Serienummer	160904697
Rijtijd	0 Uren
Laadbeurten	0

Testresultaat

Naam	Testen		
Accu A	Vast in laadstation		✓
	Accu voltage	20,36 V	✓
	Accu temperatuur	19 °C	✓
Maaimotor	Stopknop is losgelaten		✓
	Stroom maaimotor	184,9 mA	✓
	Toerental maaimotor	2280,2 rpm	✓
	Maaimotor gestopt		✓
Laadstation	Vast in laadstation		✓
	Vast in laadstation		✓
Botsschakelaar	Botsschakelaar is actief		✓
Display	Stopknop is ingedrukt		✓
	Alle pixels werken		✓
Toetsenbord	Stopknop is ingedrukt		✓
		1	✓
Tilsensor	Stopknop is ingedrukt		✓
	Optillen niet actief		✓
Lussensoren	Voorste lussensor signaal kwaliteit	100%	✓
	Grenzen middenvoor	177	✓
	Signaalkwaliteit rechtsachter	100%	✓
	Grenzen rechtsachter	179	✓
	Signaalkwaliteit linksachter	100%	✓
	Grenzen linksachter	177	✓
	Signaalkwaliteit rechtsvoor	100%	✓
	Grenzen rechtsvoor	176	✓
Geluidsmodule	Alarm is actief		✓

Stopknop	Stopknop is losgelaten		✓
	Stopknop is ingedrukt		✓
	Stopknop is losgelaten		✓
Kantelsensor	Na kalibratie vlakke helling		✓
	Na kalibratie vlakke rol		✓
	Na steile helling		✓
	Niet ondersteboven		✓
Wielmotoren	Stopknop is losgelaten		✓
	Linkerwielmotor vooruit	291,9 mA	✓
	Links wielmotor snelheid	501 mm/s	✓
	Rechterwielmotor vooruit	236,1 mA	✓
	Rechts wielmotor snelheid	501,4 mm/s	✓
	Stroom linkerwielmotor achteruit	366,8 mA	✓
	Snelheid linkerwielmotor achteruit	-488,8 mm/s	✓
	Stroom rechterwielmotor achteruit	170,3 mA	✓
Snelheid rechterwielmotor achteruit	-521,6 mm/s	✓	