



|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Model              | Husqvarna 430X               |
| Laatst opgeslagen  | 09-11-2024                   |
| Besturingssoftware | 5825864-35A_P2-SwPkg_22-1.61 |
| Serienummer        | 224200448                    |
| Rijtijd            | 3499 Uren                    |
| Laadbeurten        | 1575                         |

Inruil Mansier

Testresultaat

| Naam             | Testen                               |            |   |
|------------------|--------------------------------------|------------|---|
| Accu A           | Vast in laadstation                  |            | ✓ |
|                  | Accu voltage                         | 20,47 V    | ✓ |
|                  | Accu temperatuur                     | 23 °C      | ✓ |
| Maaimotor        | Stopknop is losgelaten               |            | ✓ |
|                  | Stroom maaimotor                     | 255,3 mA   | ✓ |
|                  | Toerental maaimotor                  | 2283,4 rpm | ✓ |
|                  | Maaimotor gestopt                    |            | ✓ |
| Laadstation      | Vast in laadstation                  |            | ✓ |
|                  | Vast in laadstation                  |            | ✓ |
| Botsschakelaar   | Botsschakelaar is actief             |            | ✓ |
| Com-printplaat   | Comboard antwoordt                   | 0          | ✓ |
|                  | Comboard staat op ondersteboven      |            | ✓ |
| Display          | Stopknop is ingedrukt                |            | ✓ |
|                  | Alle pixels werken                   |            | ✓ |
| Maaihoogte motor | Stopknop is losgelaten               |            | ✓ |
|                  | Maaihoogte motor zal starten over... |            | ✓ |
|                  | Maaihoogte motor                     |            | ✓ |
| Toetsenbord      | Stopknop is ingedrukt                |            | ✓ |
|                  |                                      | 1          | ✓ |
| Tilsensor        | Stopknop is ingedrukt                |            | ✓ |
|                  | Optillen niet actief                 |            | ✓ |

|               |                                     |             |   |
|---------------|-------------------------------------|-------------|---|
| Lussensoren   | Voorste lussensor signaal kwaliteit | 100%        | ✓ |
|               | Grenzen middenvoor                  | 170         | ✓ |
|               | Signaalkwaliteit rechtsachter       | 100%        | ✓ |
|               | Grenzen rechtsachter                | 162         | ✓ |
|               | Signaalkwaliteit linksachter        | 100%        | ✓ |
|               | Grenzen linksachter                 | 166         | ✓ |
|               | Signaalkwaliteit rechtsvoor         | 100%        | ✓ |
|               | Grenzen rechtsvoor                  | 169         | ✓ |
| Geluidsmodule | Alarm is actief                     |             | ✓ |
| Stopknop      | Stopknop is losgelaten              |             | ✓ |
|               | Stopknop is ingedrukt               |             | ✓ |
|               | Stopknop is losgelaten              |             | ✓ |
| Kantelsensor  | Na kalibratie vlakke helling        |             | ✓ |
|               | Na kalibratie vlakke rol            |             | ✓ |
|               | Na steile helling                   |             | ✓ |
|               | Niet ondersteboven                  |             | ✓ |
| Wielmotoren   | Stopknop is losgelaten              |             | ✓ |
|               | Linkerwielmotor vooruit             | 175,4 mA    | ✓ |
|               | Links wielmotor snelheid            | 904,5 mm/s  | ✓ |
|               | Rechterwielmotor vooruit            | 151,5 mA    | ✓ |
|               | Rechts wielmotor snelheid           | 905,1 mm/s  | ✓ |
|               | Stroom linkerwielmotor achteruit    | 172,8 mA    | ✓ |
|               | Snelheid linkerwielmotor achteruit  | -898,9 mm/s | ✓ |
|               | Stroom rechterwielmotor achteruit   | 166,2 mA    | ✓ |
|               | Snelheid rechterwielmotor achteruit | -905 mm/s   | ✓ |