



Model	Husqvarna 450X
Laatst opgeslagen	03-09-2025
Besturingssoftware	5825864-36A_P2-SwPkg_22-1.63
Serienummer	181401313
Rijtijd	16112 Uren
Laadbeurten	51

Testresultaat



Naam	Testen		
Accu A	Vast in laadstation		✓
	Accu voltage	20,46 V	✓
	Accu temperatuur	31 °C	✓
Accu B	Vast in laadstation		✓
	Accu voltage	20,4 V	✓
	Accu temperatuur	31,6 °C	✓
Maaimotor	Stopknop is losgelaten		✓
	Stroom maaimotor	326,5 mA	✓
	Toerental maaimotor	2280,5 rpm	✓
	Maaimotor gestopt		✓
Laadstation	Vast in laadstation		✓
	Vast in laadstation		✓
Botsschakelaar	Botsschakelaar is actief		✓
Com-printplaat	Comboard antwoordt	0	✓
	Comboard staat op ondersteboven		✓
Display	Stopknop is ingedrukt		✓
	Alle pixels werken		✓
Koplamp	Koplampen		✓
	Koplampen uit		✓
Maaihoogte motor	Stopknop is losgelaten		✓
	Maaihoogte motor zal starten over...		✓
	Maaihoogte motor		✓
Toetsenbord	Stopknop is ingedrukt		✓
		1	✓
Tilsensor	Stopknop is ingedrukt		✓
	Optillen niet actief		✓

Lussensoren	Voorste lussensor signaal kwaliteit	100%	✓
	Grenzen middenvoor	168	✓
	Signaalkwaliteit rechtsachter	100%	✓
	Grenzen rechtsachter	157	✓
	Signaalkwaliteit linksachter	100%	✓
	Grenzen linksachter	160	✓
	Signaalkwaliteit rechtsvoor	100%	✓
	Grenzen rechtsvoor	168	✓
Geluidsmodule	Alarm is actief		✓
Stopknop	Stopknop is losgelaten		✓
	Stopknop is ingedrukt		✓
	Stopknop is losgelaten		✓
Kantelsensor	Na kalibratie vlakke helling		✓
	Na kalibratie vlakke rol		✓
	Na steile helling		✓
	Niet ondersteboven		✓
Ultrasoon sensor	Rechtersensor geen obstakel gedetecteerd		✓
	Linkersensor geen obstakel gedetecteerd		✓
	Rechtersensor object gedetecteerd		✓
	Linkersensor object gedetecteerd		✓
Wielmotoren	Stopknop is losgelaten		✓
	Linkerwielmotor vooruit	199,8 mA	✓
	Links wielmotor snelheid	915,5 mm/s	✓
	Rechterwielmotor vooruit	204,2 mA	✓
	Rechts wielmotor snelheid	928,6 mm/s	✓
	Stroom linkerwielmotor achteruit	200,6 mA	✓
	Snelheid linkerwielmotor achteruit	-906,7 mm/s	✓
	Stroom rechterwielmotor achteruit	210,6 mA	✓
	Snelheid rechterwielmotor achteruit	-934,6 mm/s	✓